AMIO - 03033 - TERMINALES DE SOLDADURA + TUBOS 100 UDS

Descripción del producto:

TERMOCURICAL CON LATÓN 100 unidades

-Fácil conexión de cables en un solo paso

-Soldadura, aislamiento y sellado en 3 pasos de una sola vez

-Tubo de poliolefina por fuera y estaño por dentro

-Soldadura y junta y función impermeabilizante avanzada

-Las juntas termorretráctiles a tope de poliolefina mejoran la resistencia a la tracción, proporcionan sellado, alivio de tensión, control de cables y aislamiento

-Envasados en robustos embalajes a granel para facilitar su segregación.

Duradero: excelente resistencia a la tracción y a los daños mecánicos; tubo termorretráctil transparente ideal para la resistencia a la tracción; gran flexibilidad.

Estaño en el interior - para obtener mejores resultados, utilice aire caliente hasta que se reduzca de tamaño y el pegamento disuelto, rellene los huecos de la te. Gire constantemente el conector, mientras se calienta, para que la tee se caliente uniformemente.

Resistente al agua - El tubo de poliolefina en el exterior y el adhesivo termofusible en el interior proporcionan una excelente resistencia al agua, puede ser ideal para aplicaciones marinas y de automoción, domésticas y electrónicas.

-Temperatura mínima de soldadura para fundir: 138 ° c

-Temperatura mínima de retracción 80 ° c

-Temperatura de funcionamiento: -55 ? - 125 ?


20
4.5
(3.2/1.6 mm²)
x70
20
22-18 AWG
(0.5~1.0mm²)
x10
20
12-10 AWG
(4.0~6.0mm²)
x5
20
26-24 AWG
(0.25~0.34mm²)
x5
20
16-14 AWG
(1.5~2.5mm²)
x10