AMIO - OG60179 - EXTINTOR EN POLVO ABC CON MÁNOMETRO Y FIJADOR DE PARED, 1 KG

Extintor de polvo diseñado para proteger furgonetas y camiones. También se utiliza en instalaciones públicas, oficinas, locales de producción, almacenes, garajes. Cumple las normas de la UE.

CARACTERÍSTICAS:
depósito de acero embutido con un acabado de pintura duradera
maneta de válvula ergonómica que permite el manejo con una sola mano
dosificación de las emisiones de agente extintor mediante una válvula de apertura rápida que permite la interrupción temporal de la descarga de agente extintor
el depósito no está sujeto a la inspección periódica de la Oficina de Inspección Técnica
el contenedor no está sujeto a inspecciones periódicas por parte de la Autoridad de Inspección Técnica - la posibilidad de llenado múltiple en centros de servicio autorizados
manejo sencillo y funcionamiento fiable
tiempo de funcionamiento de 6 s
campo de temperatura de aplicación -30°C +60°C
eficiencia de extinción: 8A 34B C
para uso en coches, barcos a motor y caravanas
soporte incluido para montar el extintor en la pared


ogniochron
8A 34B C
1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE
2 NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ ZAWÓR
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ
A
B
NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m
OGNIOCHRON S.A.