



AMIO - 04730 - ESCÁNER DE DIAGNÓSTICO OBD2 AMIO

La interfaz de diagnóstico profesional AMiO OBD2 permite un diagnóstico rápido y preciso de vehículos con instalación OBD2. El dispositivo es compatible con todos los protocolos de comunicación.

Descripción del producto

La interfaz de diagnóstico profesional AMiO OBD2 permite un diagnóstico rápido y preciso de vehículos con instalación OBD2. El dispositivo es compatible con todos los protocolos de comunicación habituales, lo que lo convierte en la herramienta ideal para talleres, servicios móviles y usuarios particulares que necesitan una herramienta de diagnóstico fiable.

La pantalla retroiluminada con una resolución de 128 × 64 px garantiza la legibilidad de los datos de diagnóstico en cualquier condición de iluminación. La alimentación se realiza directamente desde la batería del vehículo (8-15 V), lo que elimina la necesidad de fuentes de energía adicionales.

Protocolos compatibles:

SAE J1850 PWM (41,6 Kbaud)
SAE J1850 VPW (10,4 Kbaud)
ISO9141-2 (5 baud init, 10,4 Kbaud)
ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10,4 Kbaud)
ISO14230-4 KWP (fast init, 10,4 Kbaud)
ISO15765-4 CAN (ID de 11 bits, 500 Kbaud)
ISO15765-4 CAN (ID de 29 bits, 500 Kbaud)
ISO15765-4 CAN (ID de 11 bits, 250 Kbaud)
ISO15765-4 CAN (ID de 29 bits, 250 Kbaud)

Especificaciones técnicas:

Pantalla: retroiluminada, 128 × 64 px
Temperatura de funcionamiento: 0-60 °C (32-140 °F)
Temperatura de almacenamiento: -20/70 °C (-4/-158 °F)
Tensión de funcionamiento: 8-15 V (de la batería del vehículo)
Dimensiones: 155 × 85 × 25 mm

Ventajas:

Amplia compatibilidad con los protocolos OBD2
Pantalla retroiluminada que garantiza una buena legibilidad
Diseño robusto y ligero, fácil de almacenar y transportar
Alimentación directamente desde el vehículo, sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales
Herramienta fiable para talleres y servicios móviles





AMiO